

Ebara hjámiðjudælur CD

Dælugerð		Afl kW	l/mín	Vinnslugeta = Q								
				20	40	60	80	120	150	180	210	250
1 fasa	3 fasa		m ³ /klst	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9,0	10,8	12,6	15,0
				H = Heildar lyftigeta í m								
CDM 70/05	CD 70/05	0,37	20,7	18,4	15,9	15,0	-	-	-	-	-	-
CDM 70/07	CD 70/07	0,55	28,0	24,5	20,5	-	-	-	-	-	-	-
CDM 70/12	CD 70/12	0,90	35,0	31,2	26,5	-	-	-	-	-	-	-
CDM 90/10	CD 90/10	0,75	30,3	27,2	23,6	22,3	19,5	-	-	-	-	-
CDM 120/07	CD 120/07	0,55	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-
CDM 120/12	CD 120/12	0,90	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21,0	-	-	-
CDM 120/20	CD 120/20	1,50	-	37,5	35,3	34,6	33,1	31,4	28,6	-	-	-
CDM 200/12	CD 200/12	0,90	-	-	21,3	21,0	20,4	19,7	18,5	17,6	16,0	14,0
CDM 200/20	CD 200/20	1,50	-	-	31,5	31,2	30,6	30,0	28,7	27,9	26,5	24,5
-	CD 200/25	1,80	-	-	36,8	36,5	35,6	34,7	33,3	32,0	30,0	27,2