

Þessi tafla er ætluð til að auðvelda val á réttri Optibelt reim miðað við aðstæður												
	Hitapól °C	Olíuþol	Leiðir rafmagn	Rennsli	Varanleg teygja	Hámarks hraði m/s	Afköst	Álags viðbrögð	Titrings viðbrögð	Hámarks drifhlutfall	Viðhald	Aðstæður
Optibelt SK / Optibelt SK KB high performance wedge belts / kraftbands	-40 +70	Gott	Já	Miðlungs / gott	Lítill	≤42	Allt að 97%	Góð	Lítill	Allt að 1:10	Lítið	Pressur, blandarar, prentvélar og fleira
Optibelt RED POWER 3 / Optibelt KB RED POWER 3 high performance wedge belts / kraftbands	-30 +100	Gott	Já	Gott	Mjög lítill	≤55*	Allt að 97%	Góð	Lítill	Allt að 1:10	Ekkert	Viftur, dælur, blandarar, spóntöku- og slípivélar
Optibelt BLUE POWER / Optibelt KB BLUE POWER high performance wedge belts / kraftbands	-30 +100	Gott	Já	Frábært	Mjög lítill	≤50*	Allt að 97%	Takmörkuð	Lítill	Allt að 1:10		Stór og þung drif
Optibelt SUPER X-POWER M=S / Optibelt KBX / Optibelt SUPER TX M=S raw edge, cogged V-belts	-30 +90	Gott	Já	Gott	Mjög lítill	Fer eftir formi ≤55*	Allt að 97%	Góð	Lítill	Allt að 1:12	SUPER X-POWER lítið	Viftur, dælur, blandarar, spóntöku- og slípivélar
Optibelt SUPER E-POWER M=S	- 40 +120	Takmarkað	Já	Gott	Mjög lítill	≤55*	Allt að 97%	Góð	Lítill	Allt að 1:10	Lítið	Viftur, dælur, blandarar, spóntöku- og slípivélar
Optibelt MARATHON 1, Optibelt MARATHON 2 M=S automotive V-belts	-30 +90	Gott	Já	Gott	Mjög lítill	≤42	Allt að 97%	Góð	Lítill	Allt að 1:12	Lítið	Rafstöðvar, vatnsdælur, viftur
Optibelt VB classic V-belts	-40 +70	Takmarkað	Já	Miðlungs / gott	Lítill	≤30	Allt að 97%	Góð	Lítill	Allt að 1:12	Lítið	Dælur, pressur, brotvélar, sagir, borvélar, steypuhræsur, sláttuvélar og fleira
Optibelt DK double-sided V-belts	-35 +85	Gott	Já	Miðlungs	Lítill	≤30	Allt að 95%	Góð	Lítill	Allt að 1:5	Lítið	Sérstök drif með breytilegri snúningsátt, vefstólar, sópar og fleira
Optibelt VARIO POWER variable speed belts	-30 +90	Gott	Já	Frábært	Mjög lítill	Fer eftir formi ≤42	Allt að 95%	Góð	Lítill	Allt að 1:12	Lítið	Sérstök drif, smáar einingar, snjóbílar, prentvélar og fleira
Optibelt RB ribbed belts	-30 +90	Gott	• PJ PK, PI special constructions	Frábært	Lítill	Fer eftir formi ≤60	Allt að 96%	Góð	Mjög lítill	Allt að 1:35	Lítið	Prentvélar, þvottavélar, fræsivélar, gólfþvottavélar og fleira
Optibelt OMEGA, Optibelt OMEGA HP+, Optibelt Omega HL, tímareimar	- 30 +100	Takmarkað	Já	Miðlungs / gott	Engin	Fer eftir formi ≤80	Allt að 98%	Viðkvæm	Fer eftir hraða	Allt að 1:10	Ekkert	Prent- og vefnaðarvélar í fataiðnaði, prentvélar, trésmíðavélar og fleira
Optibelt ZR timing belts	- 30 +100	Takmarkað	Já	Miðlungs	Engin	Fer eftir formi ≤80	Allt að 98%	Viðkvæm	Fer eftir hraða	Allt að 1:10	Ekkert	Ljósritunarvélar, heimilistæki, snúningasarmar, bandslípivélar og fleira
Optibelt ALPHA polyurethane timing belts	-30 +80	Gott	Nei	Miðlungs	Engin	Fer eftir formi ≤80	Allt að 98%	Viðkvæm	Fer eftir hraða	Allt að 1:10	Ekkert	Myndavélar, prentarar, spilakassar og fleira
Optibelt RR round belts	-10 +80	Gott	Nei	Miðlungs	Mikil	≤20	Allt að 95%	Góð	Lítill	Allt að 1:10	Þarf að herða reglulega	Sérstakar vélar
Optibelt KK V-beltting	-10 +80	Gott	Nei	Miðlungs	Mikil	≤20	Allt að 95%	Góð	Lítill	Allt að 1:10	Þarf að herða reglulega	Þökkunarvélar, færíbönd og fleira
Optibelt OPTIMAT OE open-ended V-belts, DIN 2216, punched	-20 +70	Takmarkað	Nei	Miðlungs	Mikil	≤20	Allt að 90%	Góð	Miðlungs	Allt að 1:10	Þarf að herða reglulega	Þar sem erfið skilyrði eru til uppsetningar
Optibelt PKR	-30 +70	Takmarkað	Nei	Miðlungs	Lítill	Fer eftir formi ≤20	Allt að 95%	Góð	Lítill	Allt að 1:10	Lítið	Færíbönd þar sem er mikið álag og erfiðar aðstæður
Optibelt OPTIMAX HF flatar reimar	-20 +110	Takmarkað	Nei	Frábært	Lítill	≤70	Allt að 95%	Góð	Mjög lítill	Allt að 1:12	Lítið	Túrbinur, neyðarrafstöðvar og fleira