

Val á réttri NTN-SNR feiti

Notkun	Takmarkanir á notkun		Dæmi um notkun	Við mælum með	Gerð feiti
	Hiti °C	Hraði			
Almenn notkun	-25 / +140	< hámarks hraði legu	Farartæki og iðnaður. Landbúnaðartæki, almennar vélavörur, rafmagnstæki, hjólalegur á bíla osfrv.	Jarðefnaolía. "Venjuleg" sápa (lithium, calcium oþh.) Þéttflokkur 2 hentar á stórar legur eða legur með sérstaka notkunareiginleika. Dregur úr eiginleikum ef hiti er stöðugur yfir 90°C.	UNIVERSAL
	-30 / +130				UNIVERSAL +
Mikið álag	-25 / +140	< 2/3 af hámarks hraða legu	Erfið skilyrði í þungaiðnaði. Járn og stálvinnsla, byggingavinna, flutningar, færribönd, lyftibúnaður, aflmiklir rafmótorar, dælur, pressur, hjólnöf á trukka osfrv.	Samsvarar almennri notkun en bætt við efnum sem auka álagsþol.	HEAVY DUTY
	-30 / +150				HEAVY DUTY +
Mikill hiti	-40 / +160	< 2/3 af hámarks hraða legu	Textíliðnaður, pappírsiðnaður, heitar viftur, þurrkarar, strekkikefli, vatnsdælur osfrv.	Polyurea þykkir með mjög góða viðloðun. ATH. Að ef feiti er með silikon grunni minnkar mótstaðan þegar álag er mikið.	HIGH TEMP
	-30 / +260		Framleiðsla á bylgjupappa, plastiðnaður, þurrkarar í textíliðnaði, heitir rafmótorar, ketilbúnaður, deiglubúnaður ofl.	Algerlega ólífræn feiti, blandast ekki við aðrar gerðir feiti. Til að þessi feiti virki fullkomlega þarf að ganga úr skugga um að allir hlutar sem þarfnast smurnings eru fullkomlega hreinir og lausir við aðra feiti.	ULTRA HIGH TEMP
Lítill hiti	Niður að -45	< 2/3 af hámarks hraða legu	Flugvélaíðnaður, sérstök tæki	Grunn olía með mjög litla viðloðun. Þessi feiti verður fljótandi við >80°C.	HIGH SPEED +
Mikill hraði	-20 / +120	< 4/3 af hámarks hraða legu	Spindlar í spóntökuvélum og textílvélum, litlir rafmótorar	Olía með mjög litla viðloðun.	
Raki	-30 / +140	< 2/3 af hámarks hraða legu	Þvottavélar	Hefðbundin feiti efnabætt með tæringarvörn	UNIVERSAL eða HEAVY DUTY
Mikið högg- eða titringsálag, hjámiðjusuningur	-20 / +130	< 2/3 af hámarks hraða legu	Námuvinnsla, steypustöðvar, landbúnaðar og iðnaðarframleiðsla	Feiti í þéttflokk 2 og mikla viðloðun	VIB
Matvælavinnsla	-25 / +120	< 2/3 af hámarks hraða legu	Þar sem hætta er á smiti við matvælavinnslu, átöppunarvélar, mjólkurvinnsla, iðnaðarbakarar osfrv.	Stenst NSF kröfur sem H1 vara.	FOOD AL
Keðjuolía fyrir matvælavinnslu	-30 / +120	/	Matvæla og lyfjaiðnaður	Stenst NSF kröfur sem H1 vara.	FOOD CHAIN OIL
Háhitu keðjuolía	-25 / +250	/	Textíl og plastiðnaður á allar gerðir keðja	Olía með mikla viðloðun og góða dreifingu.	CHAIN OIL